



Fotografía

**Especificación de Material  
Acústicos y Sellantes S.A. DE  
C.V.**  
Tel. (55) 5392-8370  
Fax (55) 5389-2614

Emisión

1 Octubre 11

Revisión

A

Página

1 de 1

www.corcho.com.mx

ventas@corcho.com.mx

Código de producto

CHH

Descripción

Corcho Hule Uso General

**Resumen de Producto:** Se trata de hojas de corcho hule de alta calidad y bajo costo formulado con elementos reciclados de un 10 a 49%. Es apto para juntas con contacto con agua, gasolina y aceite.

Aglomerante: Polímero

Color: Café y negro con pequeñas variantes

Tamaño grano: 0.5/1 mm

Espesores disponibles: 0.8, 1.6, 3.2 mm (Otros espesores disponibles sobre pedido).



Imagen del producto

**DATOS TÉCNICOS.**

Método de Prueba	Características.	Unidad.	Valor
1.- ASTM F 1315.	Densidad	Kg./m3	700
2.- ASTM F 36.	Compresibilidad a 400 psi	%	20 - 40
3.- ASTM. F 36	Recuperación	%	>70
4.- ASTM F 152.	Resistencia a la tensión	MPa.	1.02
5.- ASTM F 147.	Flexibilidad		
	Flexibilidad F-5		Sin Grietas
	ASTM N°1 Oil, 70hrs. a 100°C (F=16)		Sin Grietas
	Envejecimiento, 70hrs. a 100°C (F=16)		Sin Grietas
6- ASTM F 146.	Cambio de volumen		
	ASTM N°1 Oil, 70hrs a100°C	%	-5 a + 15
	IRM 903 Oil, 70h a 100°C	%	+15 a +50
	Fuel A, 22hrs a 23°C	%	-5 a +15

**DESIGNACION ASTM F 104-93 F229000**

Nota de responsabilidad: Esta información técnica es de carácter informativo y solo ampara el lote de producto evaluado y no la totalidad de lotes de este producto.

Elaboró:			Revisó		
Nivel de revisión	A 1OCT 11		1-10-11		
Revisado o elaborado por.	EHDLM		BHA		